

LUBRICANTES DE MOTOR - VEHÍCULO INDUSTRIAL

PRODUCTO	SAE	CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
SIL POWER MAX 5W30 MS PLUS	5W30	Lubricante 100% sintético. Bajo contenido en cenizas "Low Saps". Para motores con grandes exigencias de trabajo Recomendado para motorizaciones EURO V y EURO VI.	API: CJ 4 ACEA: E4/E6/E7/E9 MB 228.51/ MAN3575 VDS-4/ RLD 3
SIL POWER MAX 10W30 MS E-9	10W30	Lubricante formulado con bases sintéticas. Especial VI, Agrícolas y MOP, equipados con filtro de partículas. Cumple normativa Euro VI y anteriores.	API: CK-4 ACEA: E7/E9 MB: 228.31/ RDL 3 MAN 3575 / 3177 – VDS-4
SIL POWER MAX 10W40 MS PLUS	10W40	Lubricante 100% sintético. De bajo contenido en cenizas, "Low Saps" para largos intervalos de cambio. Diseñados para cumplir con motores Euro V y Euro VI en motores agrícolas, industriales y MOP diésel.	API: ACEA: E4/E7/E9 MAN VDS-4 SCANIA
SIL POWER MAX 10W40 MS E-6	10W40	Lubricante formulado con bases sintéticas y aditivos de última generación. De bajo contenido en cenizas "LOW SAPS", para intervalos de cambio estándar. Diseñados para cumplir con motores Euro IV y Euro V en motores agrícolas, industriales y MOP diésel. Apto para motores de gas natural.	API: CI 4 ACEA: E6/E7 MAN 3477 MB 228.51 VDS-3 SCANIA LA (low Ash)
SIL POWER MAX 10W40	10W40	Lubricante formulado con bases sintéticas. Menor consumo y desgaste. Intervalos de hasta 500 horas o 70.000Kms. Vehículos industriales, agrícolas y maquinaria OP. Calidad Global.	API: CI-4 ACEA: E3/E5/E7 MB 228.3 MAN 3275 VOLVO VDS-3
SIL POWER MAX 15W40 MS E-9	15W40	Lubricante formulado con bases sintéticas. Especial VI, agrícolas y MOP, equipados con Filtro de Partículas.	API: CJ-4/SN ACEA: E7/E9 MB: 228.31 MAN 3575 – VDS-4
SIL POWER MAX 15W40	15W40	Aceite Motor especial vehículos industriales y maquinaria pesada con intervalos de cambio 500 horas. Facilita arranque en frío y menos desgaste en motor. Calidad Global.	API: CI4 ACEA:E3/E5/E7 MB 228.3/ MAN 3275/ VDS-3
SIL POWER MAX TURBO 15W40	15W40	Aceite Motor Supermultigrado gasolina y diésel. Especial motores Turbo SHPD Intervalos de 250Horas.	API: CG4 ACEA E2 MB 228.1; Volvo VDS MAN 271
SIL POWER S-III	SAE 10W-30-40	Aceites de motor Mono grado SERIE III. Diésel pesados y Gasolina.	API: SF/CF